



Dotex/Stripex LED Emergency

kantoor - horeca - retail

Algemeen

- **Wattage:** 5W
- **Lm/Watt:** 110 lm/Watt
- **Reële lumen:** 550 lumen
- **Aansluiting:** 2G kabel
- **Aansluiting spanning:** AC 100-240V
- **Kleur lichtbron:** 6500K
- **CRI kleurweergave index:** >80
- **IP waarde:** IP20
- **IK klasse:** IK04
- **UGR:** >19
- **Flikker:** 100% flikkervrij
- **HACCP:** neen
- **Shatterproof:** ja
- **Ballproof:** ja
- **Bundelhoek/lenzen:** punt/streeppunt
- **LED chip:** SMD
- **Beschermingsklasse:** 1 ☉

Toepassing

- **Werkingstemperatuur:** -5°C tot +55°C
- **Vervangt:** TL of halogeen

kantoor	horeca	retail

Behuizing

- **Materiaal:** aluminium
- **Cover:** polycarbonaat
- **Kleur armatuur:** wit

Noodfunctie

- **Werking:** niet permanent
- **Testfunctie:** manueel
- **Autonomie batterij:** 3 uur
- **Type batterij:** Lithium-ion - 150 mAh lifePO4
- **Positie batterij:** extern

Productgegevens

- **Netto-gewicht:** 0.2 kg
- **Garantieperiode armatuur:** 7 jaar
- **Garantieperiode batterij:** 1 jaar
- **Aantal/doos:** 1 st./doos
- **Inhoud doos:** armatuur, batterij

Keuringen

- **CE-markering/RoHS:** ja
- **ENEC-markering:** neen

Voordelen

- ✓ Nieuwste LED technologie
- ✓ Slank design
- ✓ 3 uur noodbatterij
- ✓ Unieke lenzen
- ✓ lifePO4 batterij
- ✓ Manuele zelftest functie

Bestelgids

Artikelnummer	Beschrijving	Buitendiameter [ØxH mm]	Boorgat [Ø mm]	Watt	Kelvin	Lumen	lm/Watt	Kleur (armatuur)	Stock
EM.DL.DOTEX.60.6.5K.5.W	Dotex LED Emergency - manuele test - 3u batterij	Ø60xH65	Ø50	5W	6500K	550	110	wit	B
EM.STRIPEX.60.6.5K.5.W	Stripex LED Emergency - manuele test - 3u batterij	Ø60xH65	Ø50	5W	6500K	550	110	wit	B

S = in stock B = te bestellen