



10X Retail LED Line

retail - kantoor

Algemeen

- **Wattage:** 16W/40W/80W
- **Lm/Watt:** 130 lm/Watt
- **Reële lumen:** 2.080 - 10.400 lumen
- **Kabel:** 5G 2.5 mm²
- **Aansluiting:** Wago klemmen
- **Aansluiting spanning:** AC 100-240V
- **Kleur lichtbron:** 3000K
- **CRI kleurweergave index:** >90 Evo
- **IP waarde:** IP20
- **IK klasse:** IK07
- **UGR:** <16
- **Flikker:** 100% flikkervrij
- **HACCP:** neen
- **Shatterproof:** ja
- **Ballproof:** neen
- **Bundelhoek/lenzen:** UWB/DA
- **Kleurconsistentie (SDCM):** <2
- **LED chip:** SMD
- **Beschermingsklasse:** 1 Ⓢ
- **Totale harmonische stroomvervorming:** THDi <5%

Toepassing

- **Werkings temperatuur:** -20°C tot +60°C
- **Montagehoogte:** 2.5 m - 4 m
- **Vervangt:** T8, T5

retail	kantoor

Behuizing

- **Materiaal:** aluminium
- **Cover:** PMMA
- **Kleuren armatuur:** wit/zwart

Driver

- **Merk driver:** Philips Xitanium
- **IP-waarde driver:** IP20
- **Standaard dimbaar:** neen, optioneel 0-10V & DALI
- **Driver vervangbaar:** ja
- **Positie driver:** intern
- **PF arbeidsfactor:** >0.96

Productgegevens

- **Netto-gewicht:** 1/3.5/7 kg
- **Sensor:** neen
- **Garantieperiode armatuur:** 7 jaar
- **Aantal/doos:** 6 st./doos
- **Inhoud doos:** rail en LED module

Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

- **Branduren bij 25°C omgeving:**
 - 40.000 uren - L90B10
 - 70.000 uren - L80B10
 - 130.000 uren - L70B50

Keuringen

- **CE-markering/RoHS:** ja
- **ENEC-markering:** ja

Voordelen

- ✓ **Hoge lichtkwaliteit**
- ✓ **Rekken van boven tot onder egaal verlicht**
- ✓ **Lange lengtes**
- ✓ **Verschillende lenzen mogelijk**
- ✓ **Tool-less installatie (Plug & Play)**
- ✓ **Geen verblinding**

Bestelgids

Artikelnummer	Beschrijving	Afmetingen [LxBxH mm]	Watt	Kleurtemperatuur [Kelvin]	Lumen	lm/Watt	Lenzen	Kleur (armatuur)	Stock
LL.10X.R.570.3K.16.UWB.ZW	10X Retail LED Line	L570xB70xH60	16W	3000K	2.080	130	UWB	zwart	S
LL.10X.R.570.3K.16.DA.ZW	10X Retail LED Line	L570xB70xH60	16W	3000K	2.080	130	DA	zwart	S
LL.10X.R.1450.3K.40.UWB.ZW	10X Retail LED Line	L1450xB70xH60	40W	3000K	5.200	130	UWB	zwart	S
LL.10X.R.1450.3K.40.DA.ZW	10X Retail LED Line	L1450xB70xH60	40W	3000K	5.200	130	DA	zwart	S
LL.10X.R.2900.3K.80.UWB.ZW	10X Retail LED Line	L2900xB70xH60	80W	3000K	10.400	130	UWB	zwart	S
LL.10X.R.2900.3K.80.DA.ZW	10X Retail LED Line	L2900xB70xH60	80W	3000K	10.400	130	DA	zwart	S
.CRI98	Variant CRI >98 Evo								B
.4K	Variant 4000K								B
.EM	Variant noodbatterij								B
.0-10V	Variant 0-10V dimming								B
.DALI	Variant DALI dimming								B

Maatwerk nodig? Contacteer ons

S = in stock B = te bestellen

Accessoires

Artikelnummer	Beschrijving	Afmetingen [L mm]	Stock
LL.10X.CLIP	Montage clip aluminium		S
LL.10X.END.CAP.ZW	Eindkap		S
LL.10X.SLOT	Slot voor Track Spot		S
LL.10X.PSET.B	SET gependeld beton/steeldeck	1000/2000/3000	S
LL.10X.PSET.VP	SET rechtstreeks vals plafond (prijs/meter)		S
LL.10X.PSET.GVP	SET gependeld vals plafond (prijs/stuk)	1000/2000/3000	S