



2M-240W	3M-300W	2M-480W	3M-720W	4M-960W	5M-1200W
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>

Arena LED Modulaire Flood

parking - industrie - mast

Algemeen

- **Wattage:** 240W/300W/480W/720W/960W/1200W
- **Lm/Watt:** 160 lm/Watt
- **Reële lumen:** 38.400 - 192.000 lumen
- **Kabel:** 2 m 3G 1.5 mm²
- **Aansluiting:** kabel 3G 1.5 mm²
- **Aansluiting spanning:** AC 100-240V
- **Kleur lichtbron:** 5000K
- **CRI kleurweergave index:** >80
- **IP waarde:** IP65
- **IK klasse:** IK10
- **UGR:** <25
- **Flikker:** 100% flikkervrij
- **HACCP:** neen
- **Shatterproof:** ja
- **Ballproof:** ja
- **Bundelhoek/lenzen:** 20°, 40°, 60°, 90°, 120°, 140°x100
- **Kleurconsistentie (SDCM):** <3
- **LED chip:** SMD
- **Beschermingsklasse:** 1 Ⓢ
- **Totale harmonische stroomvervorming:** THDi <5%

Toepassing

- **Werkings temperatuur:** -40°C tot +60°C
- **Montagehoogte:** 6 m - 50 m
- **Vervangt:** halogeen, kwik- en natriumdamp lamp 400W, 2000W

parking	industrie	mast

Behuizing

- **Materiaal:** Puur Aluminium 1070
- **Cover:** PMMA
- **Kleur armatuur:** zilver

Driver

- **Merk driver:** Meanwell/Sosen
- **Standaard dimbaar:** neen, optioneel 0-10V & DALI
- **Driver vervangbaar:** ja
- **Positie driver:** extern
- **PF arbeidsfactor:** >0.97

Productgegevens

- **Netto-gewicht:** (240W) 6 kg/ (300W) 8.10 kg/ (480W) 11.10 / (720W) 15.25/ (960W) 20.70
- **Sensor:** optioneel
- **Garantieperiode:** 7 jaar
- **Aantal/doos:** 1 st./doos
- **Inhoud doos:** armatuur

Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

- **Branduren bij 25°C omgeving:**
50.000 uren - L90B10
70.000 uren - L80B10
120.000 uren - L70B50

Keuringen

- **CE-markering/RoHS:** ja
- **ENEC-markering:** neen

Voordelen

- ✓ **Multilenzen, kies en mix de uitstralingshoek**
- ✓ **Tot 160 lm/Watt**
- ✓ **Vervangbare driver & LED module**
- ✓ **Eenvoudige installatie**
- ✓ **100% flikkervrij**
- ✓ **Puur Aluminium 1070 koelvinnen**
- ✓ **Roteerbare bevestigingshendel**
- ✓ **Koppelstuk voor paal beschikbaar**
- ✓ **Coating tegen corrosie**

Bestelgids

Artikelnummer	Beschrijving	Watt	Kleurtemperatuur [Kelvin]	Lumen	lm/Watt	Kleur (armatuur)	Stock
FL.ARENA.5K.240.2M	ARENA Modulaire Flood - 2M	240W	5000K	38.400	160	zilver	S
FL.ARENA.5K.300.2M	ARENA Modulaire Flood - 2M	300W	5000K	48.000	160	zilver	B
FL.ARENA.5K.480.2M	ARENA Modulaire Flood - 2M	480W	5000K	76.800	160	zilver	S
FL.ARENA.5K.720.3M	ARENA Modulaire Flood - 3M	720W	5000K	115.200	160	zilver	B
FL.ARENA.5K.960.4M	ARENA Modulaire Flood - 4M	960W	5000K	153.600	160	zilver	S
FL.ARENA.5K.1200.5M	ARENA Modulaire Flood - 5M	1200W	5000K	192.000	160	zilver	B

Maatwerk nodig? Contacteer ons

S = in stock B = te bestellen

Accessoires

Artikelnummer	Beschrijving	Afmetingen [Ø mm]	Stock
ARENA.2T	Arena koppelstuk paal T	Ø60	S
ARENA.3X	Arena koppelstuk paal X	Ø60	S
ARENA.4V	Arena koppelstuk paal V	Ø60	S
FR.PAALSTUK.D60	Paalopzetstuk op maat gemaakt volgens stand lampen		B

