



Aseptic LED HighBay

hygiënische ruimte - voedingsindustrie - ziekenhuis

Algemeen

- **Wattage:** 150W/240W
- **Lm/Watt:** 160 lm/Watt
- **Reële lumen:** 24.000 - 32.000 lumen
- **Kabel:** 4 m 3G 1.5 mm²
- **Aansluiting:** stopcontact stekker
- **Aansluiting spanning:** AC 90-305V
- **Kleur lichtbron:** 5000K
- **CRI kleurweergave index:** >80
- **IP waarde:** IP65
- **IK klasse:** IK10
- **UGR:** <19
- **Flikker:** 100% flikkervrij
- **HACCP:** ja
- **Shatterproof:** ja
- **Ballproof:** ja
- **Bundelhoek/lenzen:** 90° (optioneel 125°)
- **Kleurconsistentie (SDCM):** <3
- **LED chip:** SMD
- **Beschermingsklasse:** 1 Ⓢ
- **Totale harmonische stroomvervorming:** THDi <5%

Toepassing

- **Werkings temperatuur:** -25°C tot +60°C
- **Montagehoogte:** 6 tot 15 m
- **Vervangt:** klok armatuur, ontledingslampen, 250W, 400W

hygiënische ruimte	voedingsindustrie	ziekenhuis

Behuizing

- **Materiaal:** aluminium
- **Cover:** polycarbonaat lenzen
- **Kleur cover:** transparant
- **Kleur armatuur:** oranje

Driver

- **Merk driver:** Sosen VP/Meanwell HLG
- **IP-waarde driver:** IP67
- **Standaard dimbaar:** ja, 0-10V, optioneel DALI
- **Driver vervangbaar:** neen
- **Positie driver:** intern
- **PF arbeidsfactor:** >0.97

Productgegevens

- **Netto-gewicht:** 4.85 kg
- **Sensor:** optioneel IP65 beweging- en daglichtsensor
- **Garantieperiode:** 7 jaar
- **Aantal/doos:** 1 st./doos
- **Inhoud doos:** armatuur, montagegering

Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

- **Branduren bij 25°C omgeving:**
35.000 uren - L90B10
70.000 uren - L80B10
115.000 uren - L70B50

Keuringen

- **CE-markering/RoHS:** ja
- **ENEC-markering:** neen

Voordelen

- ✓ HACCP conform
- ✓ 160 lm/Watt
- ✓ Geen verblinding
- ✓ Montagegering voor snelle ophanging
- ✓ 100% flikkervrij
- ✓ Tot 15 m montagehoogte
- ✓ Ideaal voor hygiënische ruimtes
- ✓ IK10 slaghamervrij

Bestelgids

Artikelnummer	Beschrijving	Afmetingen [ØxH mm]	Watt	Kleurtemperatuur [Kelvin]	Lumen	lm/Watt	Kleur (armatuur)	Stock
HB.ASEPTIC.330.5K.150.0.0-10V	Aseptic High-Bay LED	Ø330xH182	150W	5000K	24.000	160	oranje	B
HB.ASEPTIC.330.5K.240.0.0-10V	Aseptic High-Bay LED	Ø330xH182	240W	5000K	32.000	160	oranje	B
.EM	Variant noodbatterij							B
.SENSOR	Variant sensor							B
.DALI	Variant DALI dimming							B

Maatwerk nodig? Contacteer ons

S = in stock B = te bestellen

Accessoires

Artikelnummer	Beschrijving	Afmetingen [L mm]	Stock
T.PSET	Pendelset metaalkabels	1000/2000/3000	S
T.PSET.KETTING.2M.S	Pendelset ketting met S-schakels (2x1 m)	-	S
.PSET.EXTRA	Extra meter ketting (prijs per/m extra)		S
PC.LENS.120	PC lens 120°	-	S