




Blast LED Flood

industrie - opslag - retail



| | 30W | 50W | 100W | 150W | 200W | 240W |
|----------|------|------|------|------|------|------|
| B | 220 | 220 | 295 | 330 | 360 | 360 |
| L | 264 | 264 | 345 | 430 | 470 | 470 |
| H | 47.5 | 47.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 |

Algemeen

- **Wattage:** 30W/50W/100W/150W/200W/240W
- **Lm/Watt:** 160 lm/Watt
- **Reële lumen:** 4.800 - 38.400 lumen
- **Kabel:** 1.2 m 3G 1.5 mm²
- **Aansluiting:** kabel 3G 1.5 mm²
- **Aansluiting spanning:** AC 100-240V
- **Kleur lichtbron:** 2700K/5000K
- **CRI kleurweergave index:** >80 of 95 Evo
- **IP waarde:** IP65
- **IK klasse:** IK10
- **UGR:** <25
- **Flikker:** 100% flikkervrij
- **HACCP:** neen
- **Shatterproof:** ja
- **Ballproof:** ja
- **Bundelhoek/lenzen:** 120°
- **Kleurconsistentie (SDCM):** <2
- **LED chip:** SMD
- **Beschermingsklasse:** 1 Ⓢ
- **Totale harmonische stroomvervorming:** THDi <5%

Toepassing

- **Werkings temperatuur:** -30°C tot +60°C
- **Montagehoogte:** 4 m tot 12 m
- **1 armatuur per 12 m**
- **Vervangt:** halogeen, kwik- en natriumdamp lamp

| | | |
|-----------|---------|--------|
| | | |
| industrie | parking | retail |

Behuizing

- **Materiaal:** aluminium
- **Cover:** glas
- **Kleur cover:** transparant
- **Kleur armatuur:** zwart

Driver

- **Merk driver:** Sosen VP Series
- **IP-waarde driver:** IP67
- **Standaard dimbaar:** neen, optioneel DALI
- **Driver vervangbaar:** ja
- **Positie driver:** intern
- **PF arbeidsfactor:** >0.95

Productgegevens

- **Netto-gewicht:** 1.13/2.1/5.3/5.5/7/7.8 kg
- **Sensor:** optioneel
- **Garantieperiode:** 7 jaar
- **Aantal/doos:** 1 st./doos
- **Inhoud doos:** armatuur, montagehendel

Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

- **Branduren bij 25°C omgeving:**
40.000 uren - L90B10
70.000 uren - L80B10
90.000 uren - L70B50

Keuringen

- **CE-markering/RoHS:** ja
- **ENEC-markering:** neen

Voordelen

- ✓ Zeer breedschijnend
- ✓ Eenvoudige installatie
- ✓ Roteerbare bevestigingshendel
- ✓ Tot 160 lm/Watt
- ✓ 100% flikkervrij
- ✓ Alu reflector met rendement van 99%
- ✓ Bestaat in vleermuisvriendelijke versie
- ✓ Overgedimensioneerde koelvinnen
- ✓ Driver in een apart compartiment

Bestelgids

| Artikelnummer | Beschrijving | Afmetingen [LxBxH mm] | Watt | Kleurtemperatuur [Kelvin] | Lumen | lm/Watt | Kleur (armatuur) | Stock |
|------------------------------------|--|-----------------------|------|---------------------------|--------|---------|------------------|-------|
| FL.BLAST.220.4K.30.ZW | Blast LED Flood | L220xB264xH47.5 | 30W | 4000K | 4.800 | 160 | zwart | S |
| FL.BLAST.220.4K.50.ZW | Blast LED Flood | L220xB264xH47.5 | 50W | 4000K | 8.000 | 160 | zwart | S |
| FL.BLAST.295.5K.100.ZW | Blast LED Flood | L295xB345xH53.5 | 100W | 5000K | 16.000 | 160 | zwart | S |
| FL.BLAST.295.2.7K.100.ZW.VLEERMUIS | Blast LED Flood - vleermuisvriendelijk | L295xB345xH53.5 | 100W | 5000K | 12.000 | 120 | zwart | S |
| FL.BLAST.330.5K.150.ZW | Blast LED Flood | L330xB430xH53.5 | 150W | 5000K | 24.000 | 160 | zwart | S |
| FL.BLAST.330.2.7K.150.ZW.VLEERMUIS | Blast LED Flood - vleermuisvriendelijk | L330xB430xH53.5 | 150W | 2700K | 18.000 | 120 | zwart | S |
| FL.BLAST.360.5K.200.ZW | Blast LED Flood | L360xB470xH53.5 | 200W | 5000K | 32.000 | 160 | zwart | S |
| FL.BLAST.360.2.7K.200.ZW.VLEERMUIS | Blast LED Flood - vleermuisvriendelijk | L360xB470xH53.5 | 200W | 2700K | 24.000 | 120 | zwart | S |
| FL.BLAST.360.5K.240.ZW | Blast LED Flood | L360xB470xH53.5 | 240W | 5000K | 38.400 | 160 | zwart | S |
| .DALI | Variant DALI dimming | | | | | | | B |

Maatwerk nodig? Contacteer ons

S = in stock B = te bestellen

Accessoires

| Artikelnummer | Beschrijving | Afmetingen [L mm] / [Ø mm] | Stock |
|---------------|-------------------------|----------------------------|-------|
| FL.STANG.50 | Muurstang | 500 | S |
| FL.STANG.60 | Muurstang | 600 | S |
| FL.PIN.25 | Grondpin | 250 | S |
| BLAST.3T | BLAST koppelstuk paal T | Ø60 | S |
| BLAST.4X | BLAST koppelstuk paal X | Ø60 | S |
| BLAST.2V | BLAST koppelstuk paal V | Ø60 | S |