

## Booster Refrigeration LED


retail

### Algemeen

- **Wattage:** 6W/10W/15W/30W
- **Lm/Watt:** 100 lm/Watt
- **Reële lumen:** 600 - 3.000 lumen
- **Kabel:** 70 cm, 2Gx0.75 mm<sup>2</sup>
- **Aansluiting:** IP67 connector (M)
- **Aansluiting spanning:** 24V
- **Kleur lichtbron:** 3000K - 4000K
- **CRI kleurweergave index:** >98 Evo
- **IP waarde:** armatuur IP54, connector IP67
- **IK klasse:** IK08
- **UGR:** <20
- **Flikker:** 100% flikkervrij
- **HACCP:** ja
- **Shatterproof:** ja
- **Ballproof:** ja
- **Bundelhoek/lenzen:** 180°
- **Kleurconsistentie (SDCM):** 1
- **LED chip:** SMD
- **Beschermingsklasse:** 3 ⚡
- **Totale harmonische stroomvervorming:** THDi <5%

### Toepassing

- **Werkings temperatuur:** -30°C tot +45°C
- **Vervangt:** T8 36W (1.2 m)



### Behuizing

- **Materiaal:** aluminium
- **Cover:** polycarbonaat
- **Kleuren cover:** roze/mat/clear
- Neodymium magneten weggewerkt in het profiel

### Driver

- **Merk driver:** Meanwell
- **IP-waarde driver:** IP67
- **Standaard dimbaar:** neen, optioneel 0-10V
- **Driver vervangbaar:** ja
- **Positie driver:** extern
- **PF arbeidsfactor:** >0.97

### Productgegevens

- **Netto-gewicht:** 0,15/0.22/0.5 kg
- **Garantieperiode armatuur:** 7 jaar
- **Aantal/doos:** 80 st./doos
- **Inhoud doos:** armatuur

### Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

- **Branduren bij 25°C omgeving:**  
30.000 uren - L90B10  
70.000 uren - L80B10  
130.000 uren - L70B50

### Keuringen

- **CE-markering/RoHS:** ja
- **ENEC-markering:** neen

### Voordelen

- ✓ **Verlengde houdbaarheid van verse producten**
- ✓ **Ongeëvenaarde kleurweergave dankzij CRI >98 Evo**
- ✓ **Tool-less installatie**
- ✓ **Geen loshangende kabels in het meubel**
- ✓ **Eenvoudig Plug & Play systeem**
- ✓ **Koud en warm licht 4000K & 3000K**
- ✓ **Geen aanpassing nodig aan de koelmeubels**
- ✓ **Meest rendabele investering**

### Bestelgids

Artikelnummer	Beschrijving	Afmetingen [LxBxH mm]	Watt	Kleurtemperatuur [Kelvin]	Kleur kabel	Lumen	lm/Watt	Kleur (cover)	Stock
RL.BOOSTER.60.3K.6.M	Booster Refrigeration LED	L570xB20xH12	6W	3000K	zwart	600	100	mat	S
RL.BOOSTER.90.3K.10.M	Booster Refrigeration LED	L870xB20xH12	10W	3000K	zwart	1.000	100	mat	S
RL.BOOSTER.120.3K.15.M	Booster Refrigeration LED	L1170xB20xH12	15W	3000K	zwart	1.500	100	mat	S
RL.BOOSTER.120.3K.30.M	Booster Refrigeration LED	L1170xB20xH12	30W	3000K	wit	3.000	100	mat	S
RL.BOOSTER.60.4K.6.CL	Booster Refrigeration LED	L570xB20xH12	6W	4000K	zwart	600	100	clear	S
RL.BOOSTER.90.4K.10.CL	Booster Refrigeration LED	L870xB20xH12	10W	4000K	zwart	1.000	100	clear	S
RL.BOOSTER.120.4K.15.CL	Booster Refrigeration LED	L1170xB20xH12	15W	4000K	zwart	1.500	100	clear	S
RL.BOOSTER.120.4K.30.CL	Booster Refrigeration LED	L1170xB20xH12	30W	4000K	wit	3.000	100	clear	S
RL.BOOSTER.120.3K.15.R	Booster Refrigeration LED	L1170xB20xH12	15W	3000K	zwart	1.500	100	roze	S
RL.BOOSTER.120.3K.30.R	Booster Refrigeration LED	L1170xB20xH12	30W	3000K	wit	3.000	100	roze	S

Maatwerk nodig? Contacteer ons

S = in stock B = te bestellen

### Accessoires

Artikelnummer	Beschrijving	Stock
DRIVER.MW.75.24V	Driver Meanwell - 75W - 24 Volt	S
DRIVER.MW.100.24V	Driver Meanwell - 100W - 24 Volt	S
DRIVER.MW.150.24V	Driver Meanwell - 150W - 24 Volt	S
DRIVER.MW.200.24V	Driver Meanwell - 200W - 24 Volt	S
DRIVER.MW.240.24V	Driver Meanwell - 240W - 24 Volt	S
DRIVER.MW.100.24V.0-10V	Driver Meanwell - 100W - 0-10V dimmable driver - 24 Volt	S
DRIVER.MW.150.24V.0-10V	Driver Meanwell - 150W - 0-10V dimmable driver - 24 Volt	S
DRIVER.MW.240.24V.0-10V	Driver Meanwell - 240W - 0-10V dimmable driver - 24 Volt	S
RL.SK.3L	Single kabel - 3 legplanken	S
RL.SK.4L	Single kabel - 4 legplanken	S
RL.SK.5L	Single kabel - 5 legplanken	S
RL.SK.6L	Single kabel - 6 legplanken	S
RL.250.2F	Kabel meubel 250 cm (2 modules + 2 fronton)	S
RL.375.3F	Kabel meubel 375 cm (3 modules + 3 fronton)	S
RL.SPLITTER.2F	Splitter 1 mannelijk - 2 vrouwelijk	S
RL.VK.2.5M	Verlengkabel 2,5 m - 1 mannelijk -1 vrouwelijk	S
RL.KDC.40CM	Kabel driver connectie 40 cm - vrouwelijk connector	S
RL.CLIP.ROT	Roteerbare fronton clip	S
RL.CLIP.ROT.MAGN	Roteerbare magnetische fronton clip	S
RL.CLIP.VAST	Vaste clip	S
RL.CLIP.KABEL	Kabel clip	S
RL.SC.OF.NM	Switch connector oud vrouwelijk / nieuw mannelijk (nieuwe kabel, oude lamp)	S
RL.SC.OM.NF	Switch connector nieuw mannelijk / oud vrouwelijk (oude kabel, nieuwe lamp)	S