



Corporate LED Panel

retail - kantoor - school

Algemeen

- **Wattage:** 40W
- **Lm/Watt:** 140 lm/Watt
- **Reële lumen:** 5.600 lumen
- **Kabel:** 2 m 3G 0.75 mm²
- **Aansluiting:** Wieland, GST18 stekker (M)
- **Aansluiting spanning:** AC 100-240V
- **Kleur lichtbron:** 3000K - 4000K
- **CRI kleurweergave index:** >95 Evo
- **IP waarde:** IP20
- **IK klasse:** IK06
- **UGR:** <13
- **Flikker:** 100% flikkervrij
- **HACCP:** neen
- **Shatterproof:** ja
- **Ballproof:** neen
- **Bundelhoek/lenzen:** 75° (optioneel 120°)
- **Kleurconsistentie (SDCM):** <2
- **LED chip:** SMD 2835
- **Beschermingsklasse:** 1 ☹
- **Totale harmonische stroomvorming:** THDi <5%

Toepassing

- **Werkings temperatuur:** -25°C tot +50°C
- **Montage hoogte:** 2.5 m - 4 m
- **Vervangt:** TL 4x18W, 2x36W

retail	kantoor	school

Behuizing

- **Materiaal:** aluminium
- **Cover:** polycarbonaat
- **Kleur armatuur:** wit

Driver

- **Merk driver:** Lifud
- **IP-waarde driver:** IP20
- **Standaard dimbaar:** neen, optioneel 0-10V DALI & draadloos
- **Driver vervangbaar:** ja
- **Positie driver:** extern
- **PF arbeidsfactor:** >0.97

Productgegevens

- **Netto-gewicht:** 4.30/4.8 kg
- **Sensor:** optioneel
- **Garantieperiode armatuur:** 7 jaar
- **Aantal/doos:** 1 st./doos
- **Inhoud doos:** armatuur, driver, 2 m kabel

Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

- **Branduren bij 25°C omgeving:**
 - 50.000 uren - L90B10
 - 70.000 uren - L80B10
 - 130.000 uren - L70B50

Keuringen

- **CE-markering/RoHS:** ja
- **ENEC-markering:** ja

Voordelen

- ✓ **Hoge lichtkwaliteit CRI>95 Evo**
- ✓ **Uniek design**
- ✓ **Geen lens vergeling**
- ✓ **9 aparte LED's in 16 vakken**
- ✓ **Voorbekabeld 2 m 3G 0.75 mm²**
- ✓ **Veel licht zonder verblinding**
- ✓ **UGR<13 multi-quarts lens**

Bestelgids

Artikelnummer	Beschrijving	Afmetingen [LxBxH mm]	Watt	Kleurtemperatuur [Kelvin]	Lumen	lm/Watt	Kleur (armatuur)	Stock
LP.CORP.6060.3K.40.W	Corporate LED Panel	L595xB595xH20	40W	3000K	5.600	140	wit	B
LP.CORP.6060.4K.40.W	Corporate LED Panel	L595xB595xH20	40W	4000K	5.600	140	wit	S
.EM	Variant noodbatterij (3u)							S
.0-10V	Variant 0-10V dimming							S
.DALI	Variant DALI dimming							S
.2.4G	Variant draadloos dimming							S

Maatwerk nodig? Contacteer ons

S = in stock B = te bestellen

Accessoires

Artikelnummer	Beschrijving	Afmetingen [LxBxH mm]	Stock
LP.OPB.3060.W	Opbouw element - Easy click alu - wit	L600xB300xH43	S
LP.OPB.6060.W	Opbouw element - Easy click alu - wit	L600xB600xH43	S
LP.OPB.12060.W	Opbouw element - Easy click alu - wit	L1200xB300xH43	S
LP.PSET.VK	Pendelset LED Panel (4 kabels en pendels) - vierkant LED Panel		S
LP.PSET.RH	Pendelset LED Panel (4 kabels en pendels) - rechthoekig LED Panel		S
LP.KLEM	Montageklemmen voor gyproc (4st.)		S
LP.REMOTE.2.4G	Afstandsbediening voor draadloos dimming		S