

stickers pictogrammen



Ex Flex LED Emergency

petrochemie - industrie


Algemeen

- **Wattage:** 15W
- **Lm/Watt:** 100 lm/Watt
- **Reële lumen:** 1500 lumen
- **Aansluiting:** 3-pin connector
- **Aansluiting spanning:** AC 100-240V
- **Kleur lichtbron:** 6500K
- **CRI kleurweergave index:** >80
- **IP waarde:** IP65
- **IK klasse:** IK08
- **UGR:** <20
- **Flikker:** 100% flikkervrij
- **HACCP:** ja
- **Shatterproof:** ja
- **Ballproof:** ja
- **Bundelhoek/lenzen:** 120°
- **LED chip:** SMD
- **Beschermingsklasse:** 1 Ⓢ

Toepassing

- **Werkings temperatuur:** -5°C tot +55°C
- **Vervangt:** TL

(petro)chemie	industrie



Behuizing

- **Materiaal:** polycarbonaat
- **Cover:** polycarbonaat
- **Kleur armatuur:** geel
- M16 aansluitbaar (links, rechts, boven, onder)

Noodfunctie

- **Werking:** permanent en niet permanent
- **Testfunctie:** automatisch
- **Autonomie batterij:** 3 uur
- **Type batterij:** Lithium-ion - 3.7V - 4500 mAh - life PO4
- **Positie batterij:** intern
- **Pictogram:** stickers (links, rechts, boven, onder)

Productgegevens

- **Netto-gewicht:** 0.9 kg
- **Garantieperiode armatuur:** 7 jaar
- **Garantieperiode batterij:** 1 jaar
- **Aantal/doos:** 6 st./doos
- **Inhoud doos:** armatuur & stickers

Keuringen

- **CE-markering/RoHS:** ja
- **ENEC-markering:** neen
- **EX-markering:** ja

Voordelen

- ✓ Nieuwste LED technologie
- ✓ Met automatische testfunctie
- ✓ 3 uur noodbatterij
- ✓ Veel licht
- ✓ Atex zones 2 & 22
- ✓ Lithium-ion batterij (life PO4)

Bestelgids

Artikelnummer	Beschrijving	Afmetingen [LxBxH mm]	Watt	Kleurtemperatuur [Kelvin]	Lumen	lm/Watt	Kleur (armatuur)	Stock
EM.EXFLEX.XL.352.6.5K.7.W	Ex Flex LED Emergency / Autotest / 3h battery	L352xB117xH78	15W	6500K	1500	100	geel	B

Maatwerk nodig? Contacteer ons

S = in stock B = te bestellen

Accessoires

Artikelnummer	Beschrijving	Stock
EM.KADER	Inbouwkader Flex Block	S
EM.ARROW	Aanwijzingspanelen Flex Block (links, rechts, boven, onder)	S

