



Extrusion LED Downlight

retail - kantoor - woning

Algemeen

- **Wattage:** 15W/20W
- **Lm/Watt:** 110 lm/Watt
- **Reële lumen:** 1.650 - 2.100 lumen
- **Kabel:** 20 cm 2G 0.75 mm²
- **Aansluiting:** kabel 2G 0.75 mm²
- **Aansluiting spanning:** AC 100-240V
- **Kleur lichtbron:** 3000K
- **CRI kleurweergave index:** >98 Evo
- **IP waarde:** IP44
- **IK klasse:** IK07
- **UGR:** <13
- **Flikker:** 100% flikkervrij
- **HACCP:** neen
- **Shatterproof:** ja
- **Ballproof:** neen
- **Bundelhoek/lenzen:** 60°
- **Kleurconsistentie (SDCM):** <2
- **LED chip:** COB
- **Beschermingsklasse:** 2 □
- **Totale harmonische stroomvervorming:** THDi <5%

Toepassing

- **Werkings temperatuur:** -20°C tot +55°C
- **Montagehoogte:** 2.5 m - 4 m
- **Vervangt:** halogeen

retail	kantoor	woning

Behuizing

- **Materiaal:** aluminium
- **Cover:** PMMA
- **Kleur armatuur:** wit/zwart

Driver

- **Merk driver:** Lifud
- **IP-waarde driver:** IP20
- **Standaard dimbaar:** neen
- **Driver vervangbaar:** ja
- **Positie driver:** intern
- **PF arbeidsfactor:** >0.97

Productgegevens

- **Netto-gewicht:** 0.45/0.65 kg
- **Garantieperiode armatuur:** 7 jaar
- **Aantal/doos:** 1 st./doos
- **Inhoud doos:** armatuur

Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

- **Branduren bij 25°C omgeving:**
40.000 uren - L90B10
70.000 uren - L80B10
130.000 uren - L70B50

Keuringen

- **CE-markering/RoHS:** ja
- **ENEC-markering:** neen

Voordelen

- ✓ Ingebouwde driver
- ✓ Levendige kleuren in CRI >98 Evo
- ✓ Elegante design
- ✓ Past tussen latjes luifel
- ✓ Minst verblindende downlight

Bestelgids

Artikelnummer	Beschrijving	Afmetingen [LxBxH mm]	Watt	Kleurtemperatuur [Kelvin]	Lumen	lm/Watt	Kleur (armatuur)	Stock
DL.EXTR.70.3K.15.ZW	Extrusion LED Downlight	L70xB70xH80	15W	3000K	1.650	110	zwart	S
DL.EXTR.70.3K.15.W	Extrusion LED Downlight	L70xB70xH80	15W	3000K	1.650	110	wit	S
DL.EXTR.110.3K.15.ZW	Extrusion LED Downlight	L110xB110xH120	15W	3000K	1.650	110	zwart	S
DL.EXTR.110.3K.15.W	Extrusion LED Downlight	L110xB110xH120	15W	3000K	1.650	110	wit	S
DL.EXTR.110.3K.20.ZW	Extrusion LED Downlight	L110xB110xH120	20W	3000K	2.100	110	zwart	S
DL.EXTR.110.3K.20.W	Extrusion LED Downlight	L110xB110xH120	20W	3000K	2.100	110	wit	S

S = in stock B = te bestellen