



Extrusion Round GU10 Downlight

retail - kantoor - woning

Algemeen

- **Socket fitting:** GU10 - max 50W
- GU10 spot apart te bestellen
- **Kabel:** 3G 0.75 mm²
- **Aansluiting:** 3-pin insteekklem
- **Aansluiting spanning:** AC 100-240V
- **IP waarde:** IP20
- **IK klasse:** IK07

Toepassing

- **Werkings temperatuur:** -20°C tot +45°C
- **Montagehoogte:** 2.5 m - 4 m
- **Vervangt:** halogeen

retail	kantoor	woning

Behuizing

- **Materiaal:** aluminium
- **Cover:** geen
- **Kleuren armatuur:** wit/zwart
- **Behuizing:** ring is richtbaar

Productgegevens

- **Netto-gewicht:** 0.3 kg
- **Garantieperiode armatuur:** 7 jaar
- **Aantal/doos:** 1 st./doos
- **Inhoud doos:** armatuur

Voordelen

- ✓ Ring eenvoudig te veranderen
- ✓ Past tussen latjes luifel
- ✓ Fast Connector
- ✓ GU10 socket fitting
- ✓ Elegant design
- ✓ Geen verblinding
- ✓ GU10 spot is richtbaar

Bestelgids

Artikelnummer	Beschrijving	Afmetigen [ØxH mm]	Kleuren	Stock
DL.EXTR.R.80.GU10.ZW	Extrusion Round GU10 Downlight	Ø80xH100	zwart	S
DL.EXTR.R.80.GU10.W	Extrusion Round GU10 Downlight	Ø80xH100	wit	S

S = in stock B = te bestellen

Accessoires

Artikelnummer	Beschrijving	Stock
GU10.3K.7W.DIM	GU10 LED Spot - 930 - CRI97 - dimbaar - 36° - aluminium	S
DL.EXTR.RING.W	Binnenring wit	S
DL.EXTR.RING.ZW	Binnenring zwart	S

