



## Helios LED Suspended

retail - kantoor - woning

### Algemeen

- **Wattage:** 54W
- **Lm/Watt:** 130 lm/Watt
- **Reële lumen:** 7.020 lumen
- **Kabel:** 2G 0.75 mm<sup>2</sup>
- **Aansluiting:** 2-pin Fast Connector
- **Aansluiting spanning:** AC 100-240V
- **Kleur lichtbron:** 3500K
- **CRI kleurweergave index:** >80
- **IP waarde:** IP20
- **IK klasse:** IK04
- **UGR:** <19
- **Flikker:** 100% flikkervrij
- **HACCP:** neen
- **Shatterproof:** ja
- **Ballproof:** neen
- **Bundelhoek/lenzen:** 2x120°
- **Kleurconsistentie (SDCM):** <2
- **LED chip:** SMD
- **Beschermingsklasse:** 1 Ⓜ
- **Totale harmonische stroomvervorming:** THDi <5%

### Toepassing

- **Werkings temperatuur:** -20°C tot +55°C
- **Montagehoogte:** 2.5 m - 4 m
- **Vervangt:** TL 2x36W, 2x58W

retail	kantoor	woning

### Behuizing

- **Materiaal:** aluminium
- **Cover:** plexiglas
- **Kleur armatuur:** wit

### Driver

- **Merk driver:** VIBRANT huismerk
- **IP-waarde driver:** IP20
- **Standaard dimbaar:** ja 0-12V, optioneel DALI
- **Driver vervangbaar:** ja
- **Positie driver:** intern (optioneel extern)
- **PF arbeidsfactor:** >0.97

### Productgegevens

- **Netto-gewicht:** 5.5 kg
- **Sensor:** neen
- **Garantieperiode armatuur:** 7 jaar
- **Aantal/doos:** 2 st./doos
- **Inhoud doos:** armatuur, pendelset, koppelstuk

### Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

- **Branduren bij 25°C omgeving:**  
40.000 uren - L90B10  
70.000 uren - L80B10  
125.000 uren - L70B50

### Keuringen

- **CE-markering/RoHS:** ja
- **ENEC-markering:** neen

### Voordelen

- ✓ Speciaal ontwerp
- ✓ Doorlusbaar via koppelstuk
- ✓ Transparante plexi
- ✓ 75% down, 25% uplight
- ✓ Aluminium behuizing
- ✓ Strak en stijlvol ontwerp

### Bestelgids

Artikelnummer	Beschrijving	Afmetingen [LxBxH mm]	Watt	Kleurtemperatuur [Kelvin]	Lumen	lm/Watt	Kleur (armatuur)	Stock
SL.HELIOS.1222.3.5K.54.W.0-10V	Helios LED Suspended	L1222xB236xH28	54W	3500K	7.020	130	wit	S
.DALI	Variant DALI dimming							B

Maatwerk nodig? Contacteer ons

S = in stock B = te bestellen