



## Hollow Down LED Suspended

retail - horeca - woning - kantoor

### Algemeen

- **Wattage:** 38W/66W/85W/105W
- **Lm/Watt:** 110 lm/Watt
- **Reële lumen:** 4.180 - 11.550 lumen
- **Kabel:** 7 m 3G 0.75 mm<sup>2</sup>
- **Aansluiting:** kabel 3G 0.75 mm<sup>2</sup>
- **Aansluiting spanning:** AC 100-240V
- **Kleur lichtbron:** 3000K
- **CRI kleurweergave index:** >95 Evo
- **IP waarde:** IP20
- **IK klasse:** IK04
- **UGR:** <20
- **Flikker:** 100% flikkervrij
- **HACCP:** neen
- **Shatterproof:** ja
- **Ballproof:** ja
- **Bundelhoek/lenzen:** 120°
- **Kleurconsistentie (SDCM):** <3
- **LED chip:** SMD
- **Beschermingsklasse:** 1 Ⓢ
- **Totale harmonische stroomvervorming:** THDi <5%

### Toepassing

- **Werkings temperatuur:** -20°C tot +55°C
- **Montagehoogte:** 2.5 m - 4 m
- **Vervangt:** TL of halogeen

retail	horeca	woning	kantoor

### Behuizing

- **Materiaal:** aluminium
- **Cover:** polycarbonaat
- **Kleur cover:** mat
- **Kleur armatuur:** zwart (optioneel zilver/goud/brons)

### Driver

- **Merk driver:** Boke
- **IP-waarde driver:** IP20
- **Standaard dimbaar:** ja, 0-10V (bij externe driver) optioneel DALI
- **Driver vervangbaar:** ja
- **Positie driver:** extern (in montageplaat), intern mogelijk zonder dimming
- **PF arbeidsfactor:** >0.97

### Productgegevens

- **Netto-gewicht:** 1.5-5 kg
- **Sensor:** neen
- **Garantieperiode armatuur:** 7 jaar
- **Aantal/doos:** 1 st./doos
- **Inhoud doos:** armatuur, pendelset 4 kabels van 2 m, montageplaat

### Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

- **Branduren bij 25°C omgeving:**  
40.000 uren - L90B10  
70.000 uren - L80B10  
125.000 uren - L70B50

### Keuringen

- **CE-markering/RoHS:** ja
- **ENEC-markering:** neen

### Voordelen

- ✓ Alu ring uit 1 geheel
- ✓ In grote diameters tot 6 m op bestelling
- ✓ Installatie met of zonder montageplaat
- ✓ Standaard dimbaar 0-10V
- ✓ Egale verlichting zonder verblinding
- ✓ 2 m pendelset standaard meegeleverd
- ✓ Kwalitatief design

### Bestelgids

Artikelnummer	Beschrijving	Afmetingen [ØxBxH mm]	Watt	Kleurtemperatuur [Kelvin]	Lumen	lm/Watt	Kleur (armatuur)	Stock
SL.HOL.DOWN.660.3K.38.ZW	Hollow Down LED Suspended	Ø660xB60xH68	38W	3000K	4.950	110	zwart	S
SL.HOL.DOWN.900.3K.66.ZW	Hollow Down LED Suspended	Ø900xB60xH68	66W	3000K	7.260	110	zwart	S
SL.HOL.DOWN.1200.3K.85.ZW	Hollow Down LED Suspended	Ø1200xB60xH68	85W	3000K	9.350	110	zwart	S
SL.HOL.DOWN.1500.3K.105.ZW	Hollow Down LED Suspended	Ø1560xB60xH68	105W	3000K	11.550	110	zwart	B
.0-10V (driver extern)	Variant 0-10V dimming							B
.0-10V (driver intern)	Variant 0-10V dimming							B
.DALI (driver extern)	Variant DALI dimming							B
.ZLV	Variant zilver							B
.GOL	Variant goud							B
.BRO	Variant brons							B
	Variant Ø2/Ø3/Ø4/Ø5/Ø6 m							B

S = in stock B = te bestellen