



Hytronik IP65 HighBay Dual Sense Sensor

kantoor - industrie - retail

Algemeen

- **Input:** 220-240VAC
- **Werkfrequentie:** 5.8GHz +/- 75MHz (HF)
- **Max capaciteit:** 800VA
- **Aansluiting:** L,N - 0.75 mm² - 1.5 mm²
- **Instelling:** afstandsbediening & DIP switch
- **IP waarde:** IP65
- **Beschermingsklasse:** 2 □
- **Standaard dimbaar:** ja

Toepassing

- **Installatie:** inbouw/binnen en buiten
- **Werkings temperatuur:** -20°C tot +50°C
- **Montagehoogte:** tot 15 m

kantoor	industrie	retail

- **Werking:** aan/uit

Bij voldoende omgevingslicht wordt de verlichting niet ingeschakeld, zelfs bij bewegingsignalisatie. Bij onvoldoende omgevingslicht schakelen de sensoren het licht in wanneer er beweging wordt waargenomen. Na het verstrijken van de wachttijd schakelt de sensor het licht uit wanneer er geen beweging wordt waargenomen. Kleine bewegingen en ademhaling worden gedetecteerd door de sensor.

Behuizing

- **Materiaal sensor:** polycarbonaat
- **Kleur cover:** mat

Sensor parameters

- **Detectievelld:** 18 m²
- **Detectie radius:** 360° plafond
- **Diameter bereik:** beweging: 14-18 m

Productgegevens

- **Netto-gewicht:**
- **Garantieperiode armatuur:** 5 jaar
- **Aantal/doos:** 1 st./doos
- **Inhoud doos:** sensor

Keuringen

- **CE-markering/RoHS:** ja
- **ENEC-markering:** neen

Voordelen

- ✓ PIR bewegingssensor
- ✓ Ruim diameter bereik
- ✓ Instelbaar via DIP switch
- ✓ Gaat niet door glas
- ✓ Ideaal voor buiten (IP65)

Bestelgids

Artikelnummer	Beschrijving	Afmetingen (LxBxH)	Dimming	Voltage	Werkingsmodus	Max capaciteit	Stock
SENS.H.HB.IP65.HF.PIR	Hytronik IP65 HighBay Dual Sense Sensor	L75xB59.6xH73.5	ja	1-10V	aan/uit	1000W	S

Maatwerk nodig? Contacteer ons

S = in stock B = te bestellen

Accessoires

Artikelnummer	Beschrijving	Stock
SENS.REMOTE	Afstandsbediening sensor	S

