



## LED Strip

retail - kantoor - woning

### Algemeen

- **Wattage:** 6W/m - 10W/m - 15W/m - 20W/m
- **Lm/Watt:** 110 lm/Watt
- **Aansluiting:** voedingsconnector
- **Aansluiting spanning (driver):** AC100-240V
- **Kleur lichtbron:** 3000K/RGBW
- **CRI kleurweergave index:** >95
- **IP waarde:** IP65
- **Flikker:** 100% flikkervrij
- **Bundelhoek/lenzen:** 120°
- **Kleurconsistentie (SDCM):** <3
- **LED chip:** SMD
- **Beschermingsklasse:** 1 ⊕
- **Totale harmonische stroomvervorming:** THDi <5%

### Toepassing

- **Werkings temperatuur:** -20°C tot +45°C

retail	kantoor	woning

### Driver

- **Merk driver:** Meanwell
- **IP-waarde driver:** IP65
- **Standaard dimbaar:** neen, optioneel 0-10V
- **Driver vervangbaar:** ja
- **Positie driver:** extern
- **PF arbeidsfactor:** >0.97

### Productgegevens

- **Netto-gewicht:** (5m) 0.20/ (10m) 0.40/ (20m) 0.5/ (30m) 0.70 kg
- **Garantieperiode armatuur:** 7 jaar
- **Aantal/doos:** 1 st./doos
- **Inhoud:** LED strip op rol

### Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

- **Branduren bij 25°C omgeving:**  
30.000 uren - L90B10  
70.000 uren - L80B10  
130.000 uren - L70B50

### Keuringen

- **CE-markering/RoHS:** ja
- **ENEC-markering:** neen

### Voordelen

- ✓ Thermische 3M tape op achterkant
- ✓ IP65 silicone coating
- ✓ Knip op maat
- ✓ Veel licht
- ✓ Hoge lichtkwaliteit CRI>95
- ✓ Lange lengtes tot 20m op 1 rol

### Bestelgids

Artikelnummer	Beschrijving	Rol/m	Watt/m	Kelvin	LED/m	Stock
LS.6W.60LED.3K.95.IP20.5M	LED Strip-DC 24V - 10 mm - SMD2835 - IP20	5m	6W/m	3000K	60	S
LS.6W.60LED.3K.95.IP20.30M	LED Strip-DC 24V - 10 mm - SMD2835 - IP20	30m	6W/m	3000K	60	S
LS.10W.120LED.3K.95.IP65.5M	LED Strip-DC 24V - 10 mm - SMD2835 - IP65	5m	10W/m	3000K	120	S
LS.10W.120LED.3K.95.IP65.20M	LED Strip-DC 24V - 10 mm - SMD2835 - IP65	20m	10W/m	3000K	120	S
LS.15W.60LED.RGBW.IP65.5M	LED Strip-DC 24V - 12 mm - SMD5050 - RGBW - IP65	5m	15W/m	RGBW	60	S
LS.20W.240LED.3K.95.IP65.5M	LED Strip-DC 24V - 10 mm - SMD2835 - IP65	5m	20W/m	3000K	240	S
LS.20W.240LED.3K.95.IP65.10M	LED Strip-DC 24V - 10 mm - SMD2835 - IP65	10m	20W/m	3000K	240	S

S = in stock B = te bestellen

### Accessoires

Artikelnummer	Beschrijving	Stock
LS.DIM.24V.3.4A.288	Dimming module bekabeld LED strip - DC 24V - 3 kanalen - <4A/kanaal - max 288W	S
LS. DIM.24V.3.6A.432	Dimming module bekabeld LED strip - DC 24V - 3 kanalen - <6A/kanaal - max 432W	S
LS. DIM.24V.1.25A.600	Dimming module bekabeld LED strip - DC 24V - 1 kanaal - <25A - max 600W	S
LS. DIM.24V.1.8A.192.W	Dimming module bekabeld LED strip - DC 24V - 1 kanaal - <8A - max 192W - Wit	S
LS. DIM.24V.1.8A.192.ZW	Dimming module bekabeld LED strip - DC 24V - 1 kanaal - <8A - max 192W - Zwart	S
LS. DIM.24V.2.6A.288.2.4G	Draadloze dimming module LED strip - 2.4G - DC 24V - 2 kanalen - <6A/kanaal - max 288W	S
LS. REMOTE.2.4G	Afstandsbediening 2.4G dimming	S
LS.KL.I	LED strip klem - rechts connector	S
LS.KL.L	LED strip klem - L-vorm connector	S
LSR.PD	Pendelset 1 m	S
LSR.RCP	Rail clip gependeld - profiel	S
LSR.END.K.G	Eindkap met gat	S
LSR.END.K	Eindkap	S
.CON.8MM	Doorlusconnector	S
.CON.10MM	Doorlusconnector - waterdicht 10 mm	S
.CON.12MM.RGBW	Doorlusconnector - waterdicht 12 mm RGBW	S
.VCON.8MM	Voedingsconnector	S
.VCON.10MM	Voedingsconnector - waterdicht 10 mm	S
.VCON.12MM.RGBW	Voedingsconnector - waterdicht 12 mm RGBW	S
DRIVER.MW.100W	Meanwell ELG - 24V - 100W	S
DRIVER.MW.150W	Meanwell ELG - 24V - 150W	S
DRIVER.MW.240W	Meanwell ELG - 24V - 240W	S
DRIVER.MW.100W.DIM	Meanwell ELG - 24V - 100W - dimbaar	S
DRIVER.MW.150W.DIM	Meanwell ELG - 24V - 150W - dimbaar	S
DRIVER.MW.240W.DIM	Meanwell ELG - 24V - 240W - dimbaar	S
LS.RGBW.2.4G	RGBW controller + afstandsbediening	S