



Linea Archa LED Line

retail - kantoor - woning

Algemeen

- **Wattage:** 30W/40W
- **Lm/Watt:** 130 lm/Watt
- **Reële lumen:** 3.900 - 5.200 lumen
- **Kabel:** 2 m 3G 0.75 mm²
- **Aansluiting:** kabel 3G 0.75 mm²
- **Aansluiting spanning:** AC 100-240V
- **Kleur lichtbron:** 3000K
- **CRI kleurweergave index:** >90
- **IP waarde:** IP20
- **IK klasse:** IK04
- **UGR:** <16
- **Flikker:** 100% flikkervrij
- **HACCP:** neen
- **Shatterproof:** ja
- **Ballproof:** ja
- **Bundelhoek/lenzen:** 65°, 80°
- **Kleurconsistentie (SDCM):** <2
- **LED chip:** SMD
- **Beschermingsklasse:** 2 □
- **Totale harmonische stroomvervorming:** THDi <5%

Toepassing

- **Werkings temperatuur:** -20°C tot +55°C
- **Montagehoogte:** 2.5 m - 4 m
- **Vervangt:** TL lichtlijn

onthaal	kantoor	woning

Behuizing

- **Materiaal:** aluminium
- **Cover:** Ledil lenzen
- **Kleuren armatuur:** wit/zwart
- **Montage:** opbouw of gependeld
- **Linkbaar:** ja, via connector

Driver

- **Merk driver:** Lifud/Boke
- **IP-waarde driver:** IP20
- **Standaard dimbaar:** neen, optioneel 0-10V of DALI dimming
- **Driver vervangbaar:** ja
- **Positie driver:** extern
- **PF arbeidsfactor:** >0.97

Productgegevens

- **Netto-gewicht:** 1.5/1.8 kg
- **Garantieperiode armatuur:** 7 jaar
- **Aantal/doos:** 1 st./doos
- **Inhoud doos:** armatuur, montageclips

Keuringen

- **CE-markering/RoHS:** ja
- **ENEC-markering:** neen

Voordelen

- ✓ **Geen verblinding**
- ✓ **Opbouw of gependeld montage**
- ✓ **Slank en stijlvol design**
- ✓ **Linkbaar in lange doorlopende lijnen**
- ✓ **Stevige aluminium behuizing**

Bestelgids

Artikelnummer	Beschrijving	Afmetingen [LxBxH mm]	Watt	Kleurtemperatuur [Kelvin]	Lumen	lm/Watt	Reflector	Kleur (armatuur)	Stock
LL.LIN.ARCHA.1130.ADJK.30.ZW	Linea Archa LED Line	L1130xB45xH75	30W	3000K	3.900	130	65°/80°	zwart	B
LL.LIN.ARCHA.1410.ADJK.40.ZW	Linea Archa LED Line	L1410xB45xH75	40W	3000K	5.200	130	65°/80°	zwart	B
.W	Variant wit								B
.110lmw	Variant CRI >95, 110 lm/Watt								B
.0-10V	Variant 0-10V dimming								B
.DALI	Variant DALI dimming								B

S = in stock B = te bestellen

Accessoires

Artikelnummer	Beschrijving	Stock
LL.LIN.VERBINDINGSSTUK.180	Linea LED Line - verbindingstuk - 180°	B
LL.LIN.COVER	Linea LED Line - U - afdekcover	B
.PSET.METAAL	Pendelset metaalkabels 2 m	B

