

## Lineair LED EX Waterproof NEW


(petro)chemie - industrie

### Algemeen

- **Wattage:** 40W/60W/80W
- **Lm/Watt:** 140 lm/Watt
- **Reële lumen:** 5.600/11.200 lumen
- **Kabel:** 3G 2.5 mm<sup>2</sup> (doorlusbaar)
- **Aansluiting:** 3-pin Wago
- **Aansluiting spanning:** AC 100-240V
- **Kleur lichtbron:** 4000K
- **CRI kleurweergave index:** >80
- **IP waarde:** IP66
- **IK klasse:** IK10
- **UGR:** <22
- **Flikker:** 100% flikkervrij
- **HACCP:** ja
- **Shatterproof:** ja
- **Ballproof:** ja
- **Bundelhoek/lenzen:** 180°
- **Kleurconsistentie (SDCM):** <2
- **LED chip:** SMD
- **Beschermingsklasse:** 3 ⚡
- **Totale harmonische stroomvervorming:** THDi <5%

### Toepassing

- **Werkings temperatuur:** -10°C tot +45°C
- **Montagehoogte:** 2.5 - 6 m
- **Vervangt:** T8, T5



### Behuizing

- **Materiaal:** aluminium
- **Cover:** polycarbonaat
- **Kleur armatuur:** geel

### Driver

- **Merk driver:** Meanwell
- **IP-waarde driver:** IP66
- **Standaard dimbaar:** neen, optioneel 0-10V & DALI
- **Driver vervangbaar:** neen
- **Positie driver:** intern
- **PF arbeidsfactor:** >0.97

### Productgegevens

- **Netto-gewicht:** 3.26/ 4.2 kg
- **Garantieperiode armatuur:** 7 jaar
- **Aantal/doos:** 1 st./doos
- **Inhoud doos:** armatuur, montageclips
- **Doos afmeting:** L1355 x B160 x H115 mm

### Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

- **Branduren bij 25°C omgeving:**  
70.000 uren - L90B10  
110.000 uren - L80B10  
170.000 uren - L70B50

### Keuringen

- **CE-markering/RoHS:** ja
- **ENEC-markering:** neen
- **IEP-keuring:** ja

### Voordelen

- ✓ **Matte cover tegen verblinding**
- ✓ **Waterdicht IP66**
- ✓ **Doorlusbaar in 3G 2.5 mm<sup>2</sup>**
- ✓ **Tool-less aansluit via 3-pin Wago clip**
- ✓ **Atex zones 1, 2, 21 & 22**
- ✓ **IK10 slaghamervrij**

### Bestelgids

| Artikelnummer     | Beschrijving                        | Afmetingen [LxBxH mm] | Watt | Kleurtemperatuur [Kelvin] | Lumen  | lm/Watt | Kleur (armatuur) | Stock |
|-------------------|-------------------------------------|-----------------------|------|---------------------------|--------|---------|------------------|-------|
| EX.L.735.4K.40.G  | Linear EX - Corrosion Proof WF2 LED | L599xB135xH78         | 40W  | 4000K                     | 5.600  | 140     | geel             | B     |
| EX.L.1335.4K.60.G | Linear EX - Corrosion Proof WF2 LED | L1199xB135xH78        | 60W  | 4000K                     | 8.400  | 140     | geel             | S     |
| EX.L.1335.4K.80.G | Linear EX - Corrosion Proof WF2 LED | L1199xB135xH78        | 80W  | 4000K                     | 11.200 | 140     | geel             | S     |
| .5K               | Variant 5000K                       |                       |      | 5000K                     |        | 140     | geel             | S     |
| .NOOD             | Variant noodbatterij                |                       | 15W  |                           |        |         |                  | B     |
| .0-10V            | Variant 0-10V dimming               |                       |      |                           |        |         |                  | B     |
| .DALI             | Variant DALI dimming                |                       |      |                           |        |         |                  | B     |

S = in stock B = te bestellen