



MSA015S RC - Aanwezigheidssensor

kantoor

Algemeen

- **Input:** AC-120-277V
- **Stand-by periode:** <1W
- **Max. overspanningscapaciteit:** 30A
- **Werkfrequentie:** 5,8 GHz ±75 MHz, ISM band
- **Zendvermogen:** 0,5mW
- **Max capaciteit:** 400W
- **Aansluiting:** L,N - 0.75 mm² - 1.5 mm²
- **Instelling:** afstandsbediening model MH10 & DIP switch
- **IP waarde:** IP20
- **Beschermingsklasse:** 2 □

Toepassing

- **Installatie:** inbouw/binnen
- **Werkings temperatuur:** -25°C tot +50°C
- **Montagehoogte:** 2.5 m - 4 m



kantoor

- **Werking:** aan/uit

Bij voldoende omgevingslicht wordt de verlichting niet ingeschakeld, zelfs bij bewegingsignalisatie. Bij onvoldoende omgevingslicht schakelen de sensoren het licht in wanneer er beweging wordt waargenomen. Na het verstrijken van de wachttijd schakelt de sensor het licht uit wanneer er geen beweging wordt waargenomen. Kleine bewegingen en ademhaling worden gedetecteerd door de sensor.

Behuizing

- **Materiaal sensor:** polycarbonaat
- **Kleur cover:** mat

Sensor parameters

- **Wachttijd:** 5sec/30sec/1min/3min/5min/10min/20min/30min
- **Detectieveld:** 100%/75%/50%/25%
- **Detectie sensor:** 5lux/30lux/50lux/100lux/150lux/uitschakelen
- **Detectie radius:** 360° plafond /150° muur
- **Diameter bereik:** beweging: 3-4m / lichte beweging: 3-4m / ademhaling: 2-3m

Productgegevens

- **Netto-gewicht:** 0.091 kg
- **Garantieperiode armatuur:** 5 jaar
- **Aantal/doos:** 1 st./doos
- **Inhoud doos:** sensor

Keuringen

- **CE-markering/RoHS:** ja
- **ENEC-markering:** neen

Voordelen

- ✓ **Aanwezigheid- en daglichtsturing**
- ✓ **Interferentievrij met insecten, ventilatie en draadloze signalen**
- ✓ **Instellingen met afstandsbediening & DIP switch**
- ✓ **Detecteert kleine bewegingen en ademhaling**

Bestelgids

Artikelnummer	Type	Buitendiameter [ØxH mm]	Boorgat [Ø mm]	Dimming	Voltage	Werkingsmodus	Max capaciteit	Stock
MSA015S RC	Aanwezigheidssensor 5,8G HZ	Ø85xH55	Ø62	neen	AC 120-277V	aan/uit	400W	S

S = in stock B = te bestellen

Accessoires

Artikelnummer	Beschrijving	Stock
SENS.REMOTE	Afstandsbediening sensor	S

