



MSA019 - DALI Aanwezigheidssensor

kantoor

Algemeen

- **Input:** AC-120-277V
- **Max capaciteit:** 60 LED DALI driver / 1 sensor verbonden-40x DALI driver 2 sensoren / 30 sensoren-20x DALI-drivers / 4 sensoren
- **Aansluiting:** L,N, DALI 2 - 0.75 mm² - 1.5 mm²
- **Instelling:** DALI en afstandsbediening model MH10
- **IP waarde:** IP20
- **Beschermingsklasse:** 2 □
- **Standaard dimbaar:** ja, DALI Stap dimming - daylight harvesting 0-2000 lux

Toepassing

- **Installatie:** inbouw / binnen
- **Werkings temperatuur:** -25°C tot +50°C
- **Montagehoogte:** 2.5 m - 4 m



kantoor

Behuizing

- **Materiaal sensor:** polycarbonaat
- **Kleur cover:** mat

Sensor parameters

- **Wachttijd:** 5sec/30sec/1min/3min/5min/10min/20min/30min
- **Detectieveld:** 100%/75%/50%/25%
- **Detectie sensor:** 5 lux/uit
- **Detectie radius:** 360° plafond / 150° muur
- **Diameter bereik:** beweging: 6-8 m / ademhaling 4-6 m

Productgegevens

- **Netto-gewicht:** 0.160 kg
- **Garantieperiode armatuur:** 5 jaar
- **Aantal/doos:** 1 st./doos
- **Inhoud doos:** sensor

Keuringen

- **CE-markering:** ja
- **ENEC-markering:** neen

Voordelen

- ✓ **Aanwezigheid- en daily harvesting**
- ✓ **Werkt met DALI 1.0 en 2.0**
- ✓ **Instelbaar via DALI en afstandsbediening**
- ✓ **Detecteert kleine bewegingen en ademhaling**
- ✓ **Interferentievrij met insecten, ventilatie en draadloze signalen**
- ✓ **Werkt via Master-sleeve modus**

Bestelgids

Artikelnummer	Type	Buitendiameter [ØxH mm]	Boorgat [Ø mm]	Dimming	Voltage	Werkingsmodus	Max capaciteit	Stock
MSA019	DALI aanwezigheid sensor	Ø90xH85	Ø68	Stap dimming - daylight harvesting	DALI bus DC 9,5V-24V	aan/uit DALI dimming	64 LED drivers	B

S = in stock B = te bestellen

Accessoires

Artikelnummer	Beschrijving	Stock
SENS.REMOTE	Afstandsbediening sensor	S

