



MSA030 - DALI Aanwezigheidssensor

industrie - opslag - kantoor

Algemeen

- **Input:** DALI bus DC 9.5V-24V
- **Max capaciteit:** 9,5-24V DC 40mA max (@16V DC)
- **Aansluiting:** L,N - 0.75 mm² - 1.5 mm²
- **Instelling:** DALI en afstandsbediening model MH10
- **IP waarde:** IP20
- **Beschermingsklasse:** 2 □
- **Standaard dimbaar:** neen

Toepassing

- **Installatie:** binnen/opbouw
- **Werkings temperatuur:** -25°C tot +50°C
- **Montagehoogte:** 2.5 m - 4 m

industrie	opslag	kantoor

- **Werking:** aan/uit

Bij voldoende omgevingslicht wordt de verlichting niet ingeschakeld, zelfs bij bewegingssignalisatie. Bij onvoldoende omgevingslicht schakelen de sensoren het licht in wanneer er beweging wordt waargenomen. Na het verstrijken van de wachttijd schakelt de sensor het licht uit wanneer er geen beweging wordt waargenomen. Kleine bewegingen en ademhaling worden gedetecteerd door de sensor.

Behuizing

- **Materiaal sensor:** polycarbonaat
- **Kleur cover:** mat

Sensor parameters

- **Wachttijd:** 5sec/30sec/1min/3min/5min/10min/20min/30min
- **Wachtstand:** 10%/20%/30%/50%
- **Wachtermijn:** 0sec/10sec/1min/3min/5min/10min/30min/+00
- **Detectieveld:** 100%/75%/50%/25%
- **Detectie sensor:** 5lux/15lux/30lux/50lux/100lux/150lux
- **Detectie radius:** 360° plafond / 150° muur
- **Diameter bereik:** beweging: 6-8 m / ademhaling 4-6 m

Productgegevens

- **Netto-gewicht:** 0.111 kg
- **Garantieperiode armatuur:** 5 jaar
- **Aantal/doos:** 1 st./doos
- **Inhoud doos:** sensor

Keuringen

- **CE-markering:** ja
- **ENEC-markering:** neen

Voordelen

- ✓ Compatibel met DALI 1.0 & DALI 2.0
- ✓ Eenvoudige installatie
- ✓ Ingebouwde daglichtsensor voor energiebesparing
- ✓ Compatibel met DALI bus

Bestelgids

Artikelnummer	Type	Afmetingen [LxBxH mm]	Voltage	Werkingsmodus	Max capaciteit	Stock
MSA030	DALI aanwezigheidssensor	L110xB110xH32	DALI bus DC 9,5V-24V	aan/uit	40mA (DC 24V)	B

S = in stock B = te bestellen

Accessoires

Artikelnummer	Beschrijving	Stock
SENS.REMOTE	Afstandsbediening sensor	S

