


**Buitendiameter**  
Ø260/Ø230/Ø190 mm



**Boorgat**  
Ø240/Ø200/Ø170 mm



60/72 mm

## Pathfinder LED Downlight

retail - kantoor

### Algemeen

- **Wattage:** 17W/30W
- **Lm/Watt:** 105 lm/Watt
- **Reële lumen:** 1.785 - 3.150 lumen
- **Kabel:** 2 m 2G 0.75 mm<sup>2</sup>
- **Aansluiting:** kabel 2G 0.75 mm<sup>2</sup>
- **Aansluiting spanning:** AC 100-240V
- **Kleur lichtbron:** CCT aanpasbaar 3000K/4000K
- **CRI kleurweergave index:** >98 Evo
- **IP waarde:** IP44
- **IK klasse:** IK05
- **UGR:** <16
- **Flikker:** 100% flikkervrij
- **HACCP:** ja
- **Shatterproof:** ja
- **Ballproof:** neen
- **Bundelhoek/lenzen:** 90°
- **Kleurconsistentie (SDCM):** <2
- **LED chip:** COB
- **Beschermingsklasse:** 2
- **Totale harmonische stroomvervorming:** THDi <5%

### Toepassing

- **Werkings temperatuur:** -20°C tot +55°C
- **Montagehoogte:** 2.5 m - 4 m
- **Vervangt:** halogeen

retail	kantoor

### Behuizing

- **Materiaal:** aluminium
- **Cover:** plexiglas
- **Kleuren armatuur:** wit/zwart

### Driver

- **Merk driver:** Lifud
- **IP-waarde driver:** IP20
- **Standaard dimbaar:** neen, optioneel 0-10V, DALI, draadloos
- **Driver vervangbaar:** ja
- **Positie driver:** extern
- **PF arbeidsfactor:** >0.97

### Productgegevens

- **Netto-gewicht:** 0.7/1.3/1.7 kg
- **Garantieperiode armatuur:** 7 jaar
- **Aantal/doos:** 1 st./doos
- **Inhoud doos:** armatuur, driver

### Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

- **Branduren bij 25°C omgeving:**  
40.000 uren - L90B10  
70.000 uren - L80B10  
130.000 uren - L70B50

### Keuringen

- **CE-markering/RoHS:** ja
- **ENEC-markering:** ja

### Voordelen

- ✓ Ruime diameter zonder pasringen
- ✓ Levendige kleuren in CRI >98 Evo
- ✓ Lage inbouwhoogte
- ✓ Driver eenvoudig vervangbaar
- ✓ Minst verblindende downlight
- ✓ Zonder schadelijk blauwe licht

### Bestelgids

Artikelnummer	Beschrijving	Buitendiameter [ØxH mm]	Boorgat [Ø mm]	Watt	Kleurtemperatuur [Kelvin]	Lumen	lm/Watt	Kleur (armatuur)	Stock
DL.PATHF.170.3K.15.W	Pathfinder LED Downlight	Ø190xH60	Ø170	17W	3000K/4000K	1.785	105	wit	S
DL.PATHF.200.3K.30.W	Pathfinder LED Downlight	Ø230xH72	Ø200	30W	3000K	3.150	105	wit	S
DL.PATHF.200.3K.30.ZW	Pathfinder LED Downlight	Ø230xH72	Ø200	30W	3000K	3.150	105	zwart	S
DL.PATHF.240.3K.30.W	Pathfinder LED Downlight	Ø260xH72	Ø240	30W	3000K	3.150	105	wit	B
.EM	Variant noodbatterij (3u)								S
.0-10V	Variant 0-10V dimming								S
.DALI	Variant DALI dimming								B
.2.4G	Variant draadloos dimming								B

S = in stock B = te bestellen

### Accessoires

Artikelnummer	Beschrijving	Afmetingen [ØxLxB mm]	Stock
DL.PLAAT.170	Steunplaat Triplex 300x600 mm / boorgat 170 mm	Ø170xL300xB600	S
DL.PLAAT.200	Steunplaat Triplex 300x600 mm / boorgat 200 mm	Ø200xL300xB600	S
DL.PLAAT.240	Steunplaat Triplex 300x600 mm / boorgat 240 mm	Ø240xL300xB600	S
WIELAND	Wieland stekker GST18 (MV)	-	S