



## Performer LED HighBay

industrie - opslag

### Algemeen

- **Wattage:** 100W /120W/150W/200W/240W
- **Lm/Watt:** 190 lm/Watt
- **Reële lumen:** 19.000 - 45.600 lumen
- **Kabel:** 4 m 3G 1,5 mm<sup>2</sup>
- **Aansluiting:** stopcontact stekker
- **Aansluiting spanning:** 90-305 Vac
- **Kleur lichtbron:** 5000K
- **CRI kleurweergave index:** >80 (optioneel >90)
- **IP waarde:** IP65
- **IK klasse:** IK10
- **UGR:** <21
- **Flikker:** 100% flikkervrij
- **HACCP:** ja
- **Shatterproof:** ja
- **Ballproof:** ja
- **Bundelhoek/lenzen:** 120°
- **Kleurconsistentie (SDCM):** <3
- **LED chip:** SMD high power
- **Beschermingsklasse:** 1 Ⓢ
- **Totale harmonische stroomvervorming:** THDi <5%

### Toepassing

- **Werkings temperatuur:** -20°C tot +60°C
- **Montagehoogte:** 6 m tot 16 m
- **1 armatuur per 144 m<sup>2</sup>**
- **Vervangt:** klok armatuur, gasontladinglamp, kwikdamlamp



### Behuizing

- **Materiaal:** aluminium
- **Cover:** polycarbonaat (transparant gestreept; mat op bestelling)
- **Kleuren cover:** mat of gestreept transparant
- **Kleur armatuur:** zilver

### Driver

- **Merk driver:** Sosen VP en Meanwell HLG
- **IP-waarde driver:** IP67
- **Standaard dimbaar:** ja, 0-10V, optioneel DALI
- **Driver vervangbaar:** ja
- **Positie driver:** extern, bovenop armatuur
- **PF arbeidsfactor:** >0.95

### Productgegevens

- **Netto-gewicht:** 4.2 /5.9/ 7.7/ 9.5 kg
- **Sensor:** optioneel, IP65 beweging- en daglichtsensor
- **Garantieperiode:** 7 jaar
- **Aantal/doos:** 1 st./doos
- **Inhoud doos:** armatuur, montageclips

### Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

- **Branduren bij 35°C-55°C omgeving:**  
70.000 uren - L90B10  
90.000 uren - L80B10  
160.000 uren - L70B50

### Keuringen

- **CE-markering/RoHS:** ja
- **ENEC-markering:** ja

### Voordelen

- ✓ **Puur Aluminium 1070 koelvinnen voor een betere afkoeling**
- ✓ **Ultra breedschijnend armatuur**
- ✓ **Tot 2000 LED's op 1 armatuur**
- ✓ **190 lm/Watt reële output**
- ✓ **Stevige ophanging**
- ✓ **Vervangbare driver**
- ✓ **1 armatuur per 144 m<sup>2</sup>**
- ✓ **Tot 16 m montagehoogte**
- ✓ **Extreem lange levensduur**

### Bestelgids

Artikelnummer	Beschrijving	Afmetingen [LxBxH mm]	Watt	Kleurtemperatuur [Kelvin]	Lumen	lm/Watt	Diffuser	Stock
HB.PERF.600.5K.100.STR.S.0-10V	Performer LED HighBay	L575xB74xH20	100W	5000K	19.000	190	gestreept transparant	B
HB.PERF.900.5.120.STR.S.0-10V	Performer LED HighBay	L875xB150xH75	120W	5000K	22.800	190	gestreept transparant	B
HB.PERF.1200.5.150.STR.S.0-10V	Performer LED HighBay	L1175xB150xH75	150W	5000K	28.500	190	gestreept transparant	S
HB.PERF.1500.5.200.STR.S.0-10V	Performer LED HighBay	L1475xB150xH75	200W	5000K	38.000	190	gestreept transparant	S
HB.PERF.1500.5.240.STR.S.0-10V	Performer LED HighBay	L1475xB150xH75	240W	5000K	45.600	190	gestreept transparant	S
.MI	Variant matte cover							B
.EM	Variant noodbatterij							S
.SENSOR	Variant sensor IP65							S
.DALI	Variant DALI dimming							B

Maatwerk nodig? Contacteer ons

S = in stock B = te bestellen

### Accessoires

Artikelnummer	Beschrijving	Afmetingen [L mm]	Stock
HB.OB.STOP	Opbouw stopcontact met aarding	-	S
.KLEM.H	Balkklem - flensclip horizontaal (bevestiging poutrel)	-	S
.KLEM.V	Balkklem - flensclip verticaal (bevestiging poutrel)	-	S
.PSET.METAAL	Pendelset metaalkabels	1000/2000/3000	S
.PSET.KETTING.2M.S	Pendelset ketting met S-schakels (2x1 m)	-	S
.PSET.EXTRA	Extra meter ketting (prijs per/m extra)	-	S