



## Recta LED Downlight

retail - kantoor

### Algemeen

- **Wattage:** 30W
- **Lm/Watt:** 105 lm/Watt
- **Reële lumen:** 3.150 lumen
- **Kabel:** 20 cm 2G 0.75 mm<sup>2</sup>
- **Aansluiting:** kabel 2G 0.75 mm<sup>2</sup>
- **Aansluiting spanning:** AC 100-240V
- **Kleur lichtbron:** 3000K
- **CRI kleurweergave index:** >98 Evo
- **IP waarde:** IP44
- **IK klasse:** IK07
- **UGR:** <16
- **Flikker:** 100% flikkervrij
- **HACCP:** ja
- **Shatterproof:** neen
- **Ballproof:** neen
- **Bundelhoek/lenzen:** 60°
- **Kleurconsistentie (SDCM):** <2
- **LED chip:** COB
- **Beschermingsklasse:** 2 □
- **Totale harmonische stroomvorming:** THDi <5%

### Toepassing

- **Werkings temperatuur:** -20°C tot +55°C
- **Montagehoogte:** 2.5 m - 4 m
- **Vervangt:** halogeen

retail	kantoor

### Behuizing

- **Materiaal:** aluminium
- **Kleur cover:** transparant
- **Kleur armatuur:** wit

### Driver

- **Merk driver:** Lifud
- **Standaard dimbaar:** neen, optioneel 0-10V
- **Driver vervangbaar:** ja
- **Positie driver:** extern
- **PF arbeidsfactor:** >0.97

### Productgegevens

- **Netto-gewicht:** 0.65 kg
- **Garantieperiode armatuur:** 7 jaar
- **Aantal/doos:** 1 st./doos
- **Inhoud doos:** armatuur, driver

### Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

- **Branduren bij 25°C omgeving:**  
40.000 uren - L90B10  
70.000 uren - L80B10  
130.000 uren - L70B50

### Keuringen

- **CE-markering/RoHS:** ja
- **ENEC-markering:** neen

### Voordelen

- ✓ Geen verblinding
- ✓ 99% rendement spiegelfacet reflector
- ✓ Aluminium koelvinnen voor een langere levensduur
- ✓ Uitwaarts draaiend 90°
- ✓ Levendige kleuren in CRI >98 Evo
- ✓ Elegant design

### Bestelgids

Artikelnummer	Beschrijving	Buitendiameter [ØxBxH mm]	Boorgat [LxB mm]	Watt	Kleurtemperatuur [Kelvin]	Lumen	lm/Watt	Kleur (armatuur)	Stock
DL.R.215.3K.30.W	Recta LED Downlight	Ø215xB120xH98	L200xB110	30W	3000K	3.150	105	wit	S
.0-10V	Variant 0-10V dimming								S

S = in stock B = te bestellen