



Robust Waterproof PIR Sensor

industrie - opslag - kantoor

Algemeen

- **Input:** AC-120-277V
- **Werkingmodus:** aan/uit
- **Max capaciteit:** 1000W
- **Aansluiting:** L,N - 0.75 mm² - 1.5 mm²
- **Instelling:** DIP switch
- **IP waarde:** IP65
- **Beschermingsklasse:** 2 □

Toepassing

- **Installatie:** opbouw / buiten
- **Werkingstemperatuur:** -25°C tot +50°C
- **Montagehoogte:** 2.5 m - 4 m

industrie	opslag	kantoor

Behuizing

- **Materiaal sensor:** polycarbonaat
- **Kleur cover:** mat

Sensor parameters

- **Wachttijd:** 10sec/30sec/90sec/5min/10min/30min
- **Detectieveld:** 100%/75%/50%/25%
- **Detectie sensor:** 5lux/30lux/50lux/100lux/300lux/uitschakelen
- **Detectie radius:** 360° plafond / 150° muur
- **Diameter bereik:** beweging: 20 m

Productgegevens

- **Netto-gewicht:** 0.2 kg
- **Garantieperiode armatuur:** 7 jaar
- **Aantal/doos:** 1
- **Inhoud doos:** sensor

Keuringen

- **CE-markering:** ja
- **ENEC-markering:** neen

Voordelen

- ✓ PIR bewegingssensor
- ✓ Ruim diameter bereik
- ✓ Instelbaar via DIP switch
- ✓ Gaat niet door glas

Bestelgids

Artikelnummer	Type	Buitendiameter [LxBxH mm]	Dimming	Voltage	Werkingmodus	Max capaciteit	Stock
SENS.ROBUST.IP65.PIR	IP65 - bewegingssensor	L102.5xB102.5xH58.3	neen	DALI bus DC 9,5V-24V	aan/uit	1000W	S

S = in stock B = te bestellen