



Titan Alu LED Weatherproof

industrie - opslag - parking

Algemeen

- **Wattage:** 16W - 80W adj
- **Lm/Watt:** 160 lm/Watt
- **Reële lumen:** 2.560 - 12.800 lumen
- **Kabel:** 5G 2.5 mm² (doorlusbaar)
- **Aansluiting:** 5-pin insteekklem
- **Aansluiting spanning:** AC 100-240V
- **Kleur lichtbron:** 4000K
- **CRI kleurweergave index:** >90
- **IP waarde:** IP67
- **IK klasse:** IK10
- **UGR:** <20
- **Flikker:** 100% flikkervrij
- **HACCP:** ja
- **Shatterproof:** ja
- **Ballproof:** ja
- **Bundelhoek/lenzen:** 180°
- **Kleurconsistentie (SDCM):** <3
- **LED chip:** SMD
- **Beschermingsklasse:** 1 Ⓢ
- **Totale harmonische stroomvervorming:** THDi <5%

Toepassing

- **Werkings temperatuur:** -30°C tot +60°C
- **Montagehoogte:** 2.5 m - 8 m
- **1 armatuur per 6 m of 1 per 36 m²**
- **Vervangt:** TL 2x36W, TL 2x58W

industrie	opslag	parking

Behuizing

- **Materiaal:** Puur Aluminium 1070
- **Cover:** polycarbonaat
- **Kleuren cover:** mat/transparant gestreept
- **Kleur armatuur:** zilver, witte eindkappen

Driver

- **Merk driver:** Boker, Philips Xitanium
- **IP-waarde driver:** n.v.t.
- **Standaard dimbaar:** ja, DIP switch, optioneel 0-10V & DALI
- **Driver vervangbaar:** neen
- **Positie driver:** intern
- **PF arbeidsfactor:** >0.95

Productgegevens

- **Netto-gewicht:** 0.65/1/2/2.35 kg
- **Sensor:** optioneel
- **Garantieperiode:** 7 jaar
- **Aantal/doos:** 6 st./doos
- **Inhoud doos:** armatuur, montageclips

Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

- **Branduren bij 35°C omgeving:**
65.000 uren - L90B10
85.000 uren - L80B10
130.000 uren - L70B50

Keuringen

- **CE-markering/RoHS:** ja
- **ENEC-markering:** ja

Voordelen

- ✓ Tool-less installatie via insteekklem
- ✓ 160 lm/Watt
- ✓ VIBRANT eye care technologie
- ✓ Instelbare wattage via DIP switch
- ✓ Optioneel met geïntegreerde noodbatterij
- ✓ Montagehoogte tot 8 m
- ✓ Puur Aluminium 1070 behuizing
- ✓ Doorlusbaar in 5G 2.5 mm²

Bestelgids

Artikelnummer	Beschrijving	Afmetingen [LxBxH mm]	Watt	Kleurtemperatuur [Kelvin]	Lumen	lm/Watt	Cover	Stock
TITAN.ALU.600.4K.ADJ.M	Titan Alu LED Weatherproof	L730xB84xH74	16W-22W adj	4000K	2.560-3.520	160	mat	S
TITAN.ALU.1200.4K.ADJ.M	Titan Alu LED Weatherproof	L1350xB84xH74	36W-50W adj	4000K	5.760-8.000	160	mat	S
TITAN.ALU.1500.4K.ADJ.M	Titan Alu LED Weatherproof	L1600xB84xH74	40W-60W adj	4000K	6.400-9.600	160	mat	S
TITAN.ALU.1500.4K.ADJ.STR	Titan Alu LED Weatherproof	L1600xB84xH74	40W-60W adj	4000K	6.400-9.600	160	transparant gestreept	S
TITAN.ALU.1500.4K.80.STR	Titan Alu LED Weatherproof	L1600xB84xH74	80W	4000K	12.800	160	transparant gestreept	S
.EM	Variant noodbatterij - 1 uur							S
.0-10V	Variant 0-10V dimming							B
.DALI	Variant DALI dimming							B

Maatwerk nodig? Contacteer ons

S = in stock B = te bestellen

Accessoires

Artikelnummer	Beschrijving	Afmetingen [L mm]	Stock
.KLEM.H	Balkklem - flensclip horizontaal (bevestiging poutrel)	-	S
.KLEM.V	Balkklem - flensclip verticaal (bevestiging poutrel)	-	S
.PSET.METAAL	Pendelset metaalkabels	1000/2000/3000	S