



## Titan Clips LED Waterproof

parking - industrie - opslag - retail

### Algemeen

- **Wattage:** 50W
- **Lm/Watt:** 145 lm/Watt
- **Reële lumen:** 7.250 lumen
- **Kabel:** 3G 1.5 mm<sup>2</sup> (doorlusbaar)
- **Aansluiting:** 3-pin Fast Connector
- **Aansluiting spanning:** AC 100-240V
- **Kleur lichtbron:** 4000K
- **CRI kleurweergave index:** >80
- **IP waarde:** IP66
- **IK klasse:** IK09
- **UGR:** <20
- **Flicker:** 100% flickervrij
- **HACCP:** ja
- **Shatterproof:** ja
- **Ballproof:** ja
- **Bundelhoek/lenzen:** 120°
- **Kleurconsistentie (SDCM):** <3
- **LED chip:** SMD
- **Beschermingsklasse:** 1 Ⓢ
- **Totale harmonische stroomvervorming:** THDi <5%

### Toepassing

- **Werkings temperatuur:** -20°C tot +50°C
- **Montagehoogte:** 2.5 - 6 m
- **1 armatuur per 6 m of 1 per 36 m<sup>2</sup>**
- **Vervangt:** T8 2x58W

parking	industrie	opslag	retail

### Behuizing

- **Materiaal:** polycarbonaat
- **Cover:** fiberglass
- **Kleur cover:** transparant gestreept
- **Kleur armatuur:** zilver

### Driver

- **Merk driver:** Tridonic
- **IP-waarde driver:** IP20
- **Standaard dimbaar:** neen, optioneel 0-10V & DALI
- **Driver vervangbaar:** ja
- **Positie driver:** intern
- **PF arbeidsfactor:** >0.95

### Productgegevens

- **Netto-gewicht:** 1.3 kg
- **Sensor:** neen
- **Garantieperiode:** 7 jaar
- **Aantal/doos:** 6 st./doos
- **Inhoud doos:** armatuur, montageclips

### Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

- **Branduren bij 25°C omgeving:**  
30.000 uren - L90B10  
70.000 uren - L80B10  
100.000 uren - L70B50

### Keuringen

- **CE-markering/RoHS:** ja
- **ENEC-markering:** neen

### Voordelen

- ✓ **Fiberglass cover voor meer licht en minder verblinding**
- ✓ **145 lm/Watt**
- ✓ **HACCP voedselveilig**
- ✓ **Snelle installatie dankzij kap die aan één zijde open klikt**
- ✓ **100% flickervrij**
- ✓ **Geen zichtbare aansluitkabels dankzij bovenaansluiting**

### Bestelgids

Artikelnummer	Beschrijving	Afmetingen [LxBxH mm]	Watt	Kleurtemperatuur [Kelvin]	Lumen	lm/Watt	Cover	Stock
TITAN.CLIPS.1490.4K.50.STR	Titan Clips LED Waterproof	L1490xB95xH75 mm	50W	4000K	7.250	145	transparant gestreept	S
.0-10V	Variant 0-10V dimming							B
.DALI	Variant DALI dimming							B

Maatwerk nodig? Contacteer ons

S = in stock B = te bestellen