



Tracer LED Wallwasher

parking - industrie - opslag - retail

Algemeen

- **Wattage:** 16W/32W
- **Lm/Watt:** 160 lm/Watt
- **Reële lumen:** 4.640 lumen
- **Kabel:** 5 cm 2G 0.75 mm²
- **Aansluiting:** IP67 connector
- **Aansluiting spanning:** 24V
- **Kleur lichtbron:** 4000K
- **CRI kleurweergave index:** >80
- **IP waarde:** IP67
- **IK klasse:** IK10
- **UGR:** <19
- **Flikker:** 100% flikkervrij
- **HACCP:** neen
- **Shatterproof:** ja
- **Ballproof:** ja
- **Bundelhoek/lenzen:** 25°, 40°
- **Kleurconsistentie (SDCM):** <2
- **LED chip:** SMD
- **Beschermingsklasse:** 2 □
- **Totale harmonische stroomvervorming:** THDi <5%

Toepassing

- **Werkings temperatuur:** -25°C tot +60°C
- **Montagehoogte:** 2.5 - 4 m
- **Vervangt:** T8, T5

parking	industrie	opslag	retail

Behuizing

- **Materiaal:** aluminium
- **Cover:** polycarbonaat lenzen
- **Kleur cover:** transparant
- **Kleur armatuur:** zilver

Driver

- **Merk driver:** Meanwell/Sosen
- **IP-waarde driver:** IP67
- **Standaard dimbaar:** neen, optioneel 0-10V
- **Driver vervangbaar:** ja (apart te bestellen)
- **Positie driver:** extern
- **PF arbeidsfactor:** >0.95

Productgegevens

- **Netto-gewicht:** 0.4/0.8 kg
- **Sensor:** n.v.t.
- **Garantieperiode:** 7 jaar
- **Aantal/doos:** 1 st./doos
- **Inhoud doos:** armatuur, montageclips

Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

- **Branduren bij 25°C omgeving:**
30.000 uren - L90B10
70.000 uren - L80B10
130.000 uren - L70B50

Keuringen

- **CE-markering/RoHS:** ja
- **ENEC-markering:** neen

Voordelen

- ✓ **Waterdichte armatuur**
- ✓ **Individuele lenssturing**
- ✓ **100% flikkervrij**
- ✓ **Eenvoudige installatie**
- ✓ **Puur Aluminium koelvinnen**
- ✓ **Robuuste behuizing**

Bestelgids

Artikelnummer	Beschrijving	Afmetingen [LxBxH mm]	Watt	Kleurtemperatuur [Kelvin]	Lumen	lm/Watt	Kleur (armatuur)	Stock
WW.TRACER.50.4K.16.ZLV.25	Tracer LED Wallwasher	L500xB22xH25	16W	4000K	2.320	160	zilver	B
WW.TRACER.50.4K.16.ZLV.40	Tracer LED Wallwasher	L500xB22xH25	16W	4000K	2.320	160	zilver	B
WW.TRACER.100.4K.32.ZLV.25	Tracer LED Wallwasher	L1000xB22xH25	32W	4000K	4.640	160	zilver	S
WW.TRACER.100.4K.32.ZLV.40	Tracer LED Wallwasher	L1000xB22xH25	32W	4000K	4.640	160	zilver	S
.0-10V	Variant 0-10V dimming							S

Maatwerk nodig? Contacteer ons

S = in stock B = te bestellen

Accessoires

Artikelnummer	Beschrijving	Stock
DRIVER.MW.75.24V	Driver Meanwell - 75W - 24 Volt	S
DRIVER.MW.100.24V	Driver Meanwell - 100W - 24 Volt	S
DRIVER.MW.150.24V	Driver Meanwell - 150W - 24 Volt	S
DRIVER.MW.240.24V	Driver Meanwell - 240W - 24 Volt	S
DRIVER.MW.100.24V.0-10V	Driver Meanwell - 100W - 24 Volt - 0-10V dimmable driver	S
DRIVER.MW.150.24V.0-10V	Driver Meanwell - 150W - 24 Volt - 0-10V dimmable driver	S
DRIVER.MW.240.24V.0-10V	Driver Meanwell - 240W - 24 Volt - 0-10V dimmable driver	S