



Varius Modulaire LED Downlight

retail - kantoor - woning

Algemeen

- **Wattage:** 10W
- **Lm/Watt:** 90 lm/Watt
- **Reële lumen:** 900 lumen
- **Kabel:** 1.5 m 2G 0.75 mm²
- **Aansluiting:** kabel 2G 0.75 mm²
- **Aansluiting spanning:** AC 100-240V
- **Kleur lichtbron:** 3000K
- **CRI kleurweergave index:** >98 Evo
- **IP waarde:** IP20
- **IK klasse:** IK04
- **UGR:** <13
- **Flikker:** 100% flikkervrij
- **Shatterproof:** ja
- **Ballproof:** ja
- **Bundelhoek/lenzen:** 36° (15°, 24°, 60° op bestelling)
- **Kleurconsistentie (SDCM):** <2
- **LED chip:** COB
- **Beschermingsklasse:** 2 □
- **Totale harmonische stroomvervorming:** THDi <5%

Toepassing

- **Werkings temperatuur:** -20°C tot +55°C
- **Montagehoogte:** 2.5 m - 4 m
- **Vervangt:** halogeen 75W of 50W

retail	kantoor	woning

Behuizing

- **Materiaal downlight:** aluminium
- **Cover:** PMMA
- **Materiaal kader:** aluminium
- **Kleuren kader:** wit (RAL 9003)/zwart

Driver

- **Merk driver:** Lifud
- **IP-waarde driver:** IP20
- **Standaard dimbaar:** neen, optioneel 0-10V
- **Driver vervangbaar:** ja
- **Positie driver:** extern
- **PF arbeidsfactor:** >0.97

Productgegevens (downlight)

- **Netto-gewicht:** (1 m/r) 0.10/ (1 m/v) 0.15/ (2 m/r) 0.30 (3 m/r) 0.40/ (LED) 0.20 kg
- **Garantieperiode armatuur:** 7 jaar
- **Aantal/doos:** 50 st./doos
- **Inhoud doos:** downlight, driver

Keuringen

- **CE-markering/RoHS:** ja
- **ENEC-markering:** neen

Voordelen

- ✓ Downlight past in elk kader
- ✓ Spot en driver vervangbaar zonder demontage
- ✓ Hoogkwalitatieve driver
- ✓ Robuuste aluminium koelvinnen
- ✓ Lichtkwaliteit van zonlicht CRI>98 Evo
- ✓ Veel licht, geen verblinding

Bestelgids

Artikelnummer	Beschrijving	Afmetingen [ØxH mm]	Watt	Kelvin	Lumen	Stock
DL.VARI.50.3K.10.36	Varius LED Downlight	Ø50xH50	10W	3000K	900	S
.0-10V	Variant 0-10V dimming					S

Artikelnummer	Beschrijving	Buitendiameter [LxB mm]	Boorgat [LxB mm]	Materiaal	Kleur	Stock
DL.VARI.75.01.S.W	Inbouw kader 1 module - vierkant	L90xB90	Ø75	aluminium	wit	S
DL.VARI.75.01.S.ZW	Inbouw kader 1 module - vierkant	L90xB90	Ø75	aluminium	zwart	S
DL.VARI.70.01.R.W	Inbouw kader 1 module - rond	Ø85	Ø70	aluminium	wit	S
DL.VARI.70.01.R.ZW	Inbouw kader 1 module - rond	Ø85	Ø70	aluminium	zwart	S
DL.VARI.100.01.S.G.ZW	Inbouw kader 1 module - vierkant	L113xB113	L100xB100	aluminium	zwart	S
DL.VARI.195.02.S.G.ZW	Inbouw kader 2 module - rechthoek	L210xB110	L195xB95	aluminium	zwart	S
DL.VARI.365.03.S.G.ZW	Inbouw kader 3 module - rechthoek	L280xB110	L265xB95	aluminium	zwart	S

Spot en driver zijn vervangbaar zonder het kader te demonteren S = in stock B = te bestellen