



Wall Cube LED Downlight

kantoor - woning

Algemeen

- **Wattage:** 2x10W
- **Lm/Watt:** 75 lm/Watt
- **Reële lumen:** 1.500 lumen
- **Kabel:** 3G 0.75 mm²
- **Aansluiting:** 3-pin Fast Connector
- **Aansluiting spanning:** AC 100-240V
- **Kleur lichtbron:** 3000K
- **CRI kleurweergave index:** >90
- **IP waarde:** IP65
- **IK klasse:** IK05
- **UGR:** <13
- **Flikker:** 100% flikkervrij
- **HACCP:** neen
- **Shatterproof:** n.v.t.
- **Ballproof:** neen
- **Bundelhoek/lenzen:** 0-100° (draaibaar)
- **Kleurconsistentie (SDCM):** <3
- **LED chip:** COB
- **Beschermingsklasse:** 1 Ⓢ
- **Totale harmonische stroomvervorming:** THDi <5%

Toepassing

- **Werkings temperatuur:** -20°C tot +55°C
- **Montagehoogte:** 2 - 4 m
- **Vervangt:** halogeen

	
kantoor	woning

Behuizing

- **Materiaal:** aluminium
- **Cover:** spiegelglas
- **Kleur armatuur:** wit/zwart

Driver

- **Merk driver:** VIBRANT huismerk
- **Standaard dimbaar:** ja, 0-10V
- **Driver vervangbaar:** ja
- **Positie driver:** intern
- **PF arbeidsfactor:** >0.97

Productgegevens

- **Netto-gewicht:** 0.4 kg
- **Garantieperiode armatuur:** 7 jaar
- **Aantal/doos:** 1 st./doos
- **Inhoud doos:** armatuur

Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

- **Branduren bij 25°C omgeving:**
30.000 uren - L90B10
70.000 uren - L80B10
130.000 uren - L70B50

Keuringen

- **CE-markering/RoHS:** ja
- **ENEC-markering:** neen

Voordelen

- ✓ Kies zelf je uitstralingshoek
- ✓ Ingebouwde driver
- ✓ Fast Connector
- ✓ Binnen of buiten te plaatsen
- ✓ Veel licht zonder verblinding

Bestelgids

Artikelnummer	Beschrijving	Afmetingen [LxBxH mm]	Watt	Kelvin	Lumen	lm/Watt	Kleur	Stock
W.WC.120.3K.2X10W.ZW.0-10V	Wall Cube LED Downlight	L120xB120xH120	2x10W	3000K	1.500	75	zwart	S
W.WC.120.3K.2X10W.W.0-10V	Wall Cube LED Downlight	L120xB120xH120	2x10W	3000K	1.500	75	wit	S

S = in stock B = te bestellen