



## Wall Twist LED Downlight

kantoor - woning

### Algemeen

- **Wattage:** 6W
- **Lm/Watt:** 80 lm/Watt
- **Reële lumen:** 480 lumen
- **Aansluiting:** 3-pin Fast Connector
- **Aansluiting spanning:** AC 100-240V
- **Kleur lichtbron:** 3000K
- **CRI kleurweergave index:** >90
- **IP waarde:** IP20
- **IK klasse:** IK04
- **UGR:** <13
- **Flikker:** 100% flikkervrij
- **HACCP:** neen
- **Shatterproof:** neen
- **Ballproof:** neen
- **Uitstralingshoek:** 180°
- **Kleurconsistentie (SDCM):** <3
- **LED chip:** SMD
- **Beschermingsklasse:** 1 Ⓢ
- **Totale harmonische stroomvervorming:** THDi <5%

### Toepassing

- **Werkings temperatuur:** -20°C tot +55°C
- **Montagehoogte:** 2 - 4 m
- **Vervangt:** halogeen



### Behuizing

- **Materiaal:** aluminium
- **Cover:** n.v.t.
- **Kleur armatuur:** zwart
- **Roteerbaar:** 120°

### Driver

- **Merk driver:** VIBRANT huismerk
- **Standaard dimbaar:** neen
- **Driver vervangbaar:** ja
- **Positie driver:** intern
- **PF arbeidsfactor:** >0.97

### Productgegevens

- **Netto-gewicht:** 0.3 kg
- **Garantieperiode armatuur:** 7 jaar
- **Aantal/doos:** 1 st./doos
- **Inhoud doos:** armatuur

### Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

- **Branduren bij 25°C omgeving:**  
25.000 uren - L90B10  
50.000 uren - L80B10  
100.000 uren - L70B50

### Keuringen

- **CE-markering/RoHS:** ja
- **ENEC-markering:** neen

### Voordelen

- ✓ Roteer 0-120° voor speels architecturaal effect
- ✓ Strak en stijlvol ontwerp
- ✓ Geen verblinding
- ✓ Ingebouwde LED's
- ✓ Up- en downlight in 1 armatuur
- ✓ Fast Connector

### Bestelgids

Artikelnummer	Beschrijving	Afmetingen [LxBxH mm]	Watt	Kelvin	Lumen	lm/Watt	Kleur	Stock
WL.WT.45.3K.6.ZW	Wall Twist LED	L145xB130xH30	6W	3000K	480	80	zwart	S

S = in stock B = te bestellen